

ООО «Белагровент» предлагает к поставке:



1. Сушильный шкаф ШС-10-02 с принудительной конвекцией
2. Сушильный шкаф ШС-20-02 с принудительной конвекцией
3. Сушильный шкаф ШС-40-02 с принудительной конвекцией
4. Сушильный шкаф ШС-80-02 с принудительной конвекцией

Назначение: для сушки, термической обработки и испытаний материалов, изделий, образцов, проб и др.

Применение: промышленные предприятия, муниципальные службы, лаборатории контролирующих органов, служб, испытательные центры и лаборатории.

Шкафы сушильные обеспечивают:

- равномерное распределение температуры в рабочей камере;
- установку и регулирование температуры и времени;
- принудительную циркуляцию воздуха в рабочем объеме;
- возможность регулирования скорости нагрева; 2°С/мин, 5°С/мин, 7°С/мин и максимальный нагрев;

Шкафы сушильные обладают:

- минимальным временем выхода на рабочий режим;
- малым энергопотреблением;
- малым весом;
- звуковой и визуальной сигнализацией превышения температуры;
- простотой в эксплуатации;
- высокой надежностью в работе;
- эргономичностью.

Основные технические характеристики шкафов

Наименование параметра	Значение параметра			
	ШС-10-02	ШС-20-02	ШС-40-02	ШС-80-02
1. Объем рабочей камеры, дм ³ , не менее	10	20	40	80
2. Диапазон рабочих температур, °С		50.	200	
3. Диапазон времени выдержки, мин	1...999			
4. Отклонения температуры от заданной по рабочей камере шкафа, °С		-1-т		
5. Предельное отклонение времени выдержки, мин	+5			
6. Время нагрева незагруженного шкафа от температуры окружающей среды до температуры 200 °С, мин, не более	20	25	25	25
7. Потребляемая мощность, кВт, не более	0,9	1,5	1,5	2,2
8. Габаритные размеры шкафа, мм, не более:				
ширина	448	645	725	830
глубина	455	480	540	620
высота	406	416	490	600
9. Размеры рабочей камеры шкафа, мм, не менее:				
ширина	208	330	410	520
глубина	225	215	270	340
высота	280	280	360	460
10. Масса, кг, не более	18,5	27	35	52

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Наименование	Количество	Примечание
Шкаф сушильный ШС-ХХ-02 СПУ	1 шт.	
Полка*	2 шт.	
Вставка плавкая ВП2Б-1В 10А	2 шт.	
Ножки, крепеж	1 комплект	Только для ШС-80-02 СПУ
Руководство по эксплуатации	1 экз.	
Упаковка	1 шт.	
Провод Н-модем СОМ-СОМ DB9F-DB9F	1 шт.	По отдельному заказу
Диск с программным обеспечением	1 шт.	

* по отдельному заказу могут быть поставлены дополнительные полки

Гарантия 12 мес.

Производитель: РФ